

### НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЦВЕТНЫЕ МАСЛА-ЛАЗУРИ-КРАСКИ

Главные враги деревянного фасада — ультра-фиолетовое излучение, повышенная влажность, плесень, синяя гниль, грибок и т.п. Значительную часть этих проблем можно устранить с помощью качественного покрытия.

Выбираем правильное покрытие



Древесина — натуральный материал. Ее поры, как и кожа человека, впитывают и испаряют влагу. Древесина «дышит», что позволяет ей в течение долгого времени поддерживать собственное «здоровье» и эластичность. Чтобы сохранить эту способность, OSMO разработала особенное покрытие, идеально соответствующее природным свойствам древесины, — защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur.

До недавнего времени для покраски деревянного фасада требовались три разных продукта: антисептик, грунтовка и собственно краска. Процесс много-ступенчатый, трудоемкий и затратный. Защитное масло-лазурь Holzschutz Öl-Lasur OSMO — продукт нового поколения. Благодаря особой формуле оно сочетает в себе преимущества цветных лазурей и качество натуральных масляных покрытий; легко наносится, обеспечивает длительную защиту от внешних воздействий, безопасно для человека и окружающей среды.

Совет. Чтобы обеспечить долгий и безупречный срок службы фасада, выбирайте для его окраски высокотехнологичные материалы надежных производителей.

Готовим поверхность к покраске

Древесина должна быть чистой, сухой (максимальная влажность — 20%) и не мерзлой.

Если поверхность новая, достаточно просто удалить с нее пыль. Неровности и шероховатости нужно зашкурить. Ранее окрашенные поверхности очистить от загрязнений и остатков старой краски или лака. Мох, плесень и смолу удалить с

помощью специаль-ных моющих средств. Для дополнительной защиты от гниения, образова-ния синевы и поражения насекомыми-вредителями предварительно обрабо-тайте древесину со всех сторон антисептиком. Совет. Тщательно готовь-те поверхность к покра-ске — это позволить су-щественно улучшить ка-чество малярных работ.

Наносим защитное масло-лазурь

Одно из важных преи-муществ продукта — про-стота нанесения. Любой человек даже без специ-альной подготовки может получить красивую про-фессионально окрашен-ную поверхность. Для это-го достаточно выполнить несколько несложных ре-комендаций.

Нанесите первый слой защитного масла-лазури тонким слоем и равно-мерно распределите по по-верхности. Используйте масло экономно в соответ-ствии с расходом, указан-ным на банке. Помните: 2 тонких слоя лучше, чем 1 толстый!

Время высыхания со-ставляет примерно 12 ча-сов. Перед нанесением вто-рого слоя убедитесь, что по-крытие хорошо просохло. Это легко сделать, проведя ладонью по поверхности. Если поверхность сухая на ощупь, нанесите второй слой и снова дайте покры-тию как следует просо-хнуть. Ваш фасад готов!